

POIDS BARRES PTFE VIERGE MOULEES

(en Kg/ml)

30*	+1,2-0	2,0
35*	+1,6-0	2,8
40*	+1,6-0	3,5
45	+2,0-0	4,3
50	+2,0-0	5,0
55	+2,4-0	6,2
60	+2,4-0	7,3
65	+2,8-0	8,4
70	+2,8-0	9,7
75	+3,2-0	11,0
80	+3,2-0	12,5
85	+3,6-0	13,9
90	+3,6-0	15,6
95	+4,0-0	17,3
100	+4,0-0	19
105	+5,0-0	21,4
110	+5,0-0	23,7
115	+5,0-0	26,2
120	+5,0-0	28,4
125	+5,0-0	31,1
130	+5,0-0	33,0
135	+5,0-0	33,5
140	+5,0-0	38,1
145	+5,0-0	40,6
150	+5,0-0	43,3
155	+6,0-0	46,7
160	+6,0-0	50,4
165	+6,0-0	53,7
170	+6,0-0	56,8
175	+6,0-0	59
180	+6,0-0	62,5
185	+6,0-0	65,8
190	+6,0-0	69,2
195	+6,0-0	72,7
200	+6,0-0	77
205	+6,0-0	80,7
210	+6,0-0	85,2
215	+6,0-0	89,9
220	+6,0-0	93,8
225	+6,0-0	95,0
230	+6,0-0	100,8
235	+6,0-0	104,6
240	+6,0-0	109,3

245	+6,0-0	141,1
250	+6,0-0	119,5
255	+6,0-0	124,9
260	+6,0-0	129,6
265	+6,0-0	134,4
270	+6,0-0	139,2
280	+6,0-0	149,2
285	+6,0-0	156,1
290	+6,0-0	162,1
300	+6,0-0	170,1
310	+6,0-0	181
315	+6,0-0	186,1
320	+8,0-0	194,6
330	+8,0-0	210,0
335	+8,0-0	218,5
340	+8,0-0	222,2
345	+8,0-0	227,0
350	+8,0-0	238
365	+8,0-0	257
380	+10,0-0	280,2
395	+10,0-0	298,6
400	+10,0-0	315,1
410	+10,0-0	320,6
420	+12,0-0	349,2
435	+12,0-0	366,9
450	+12,0-0	389,6
460	+12,0-0	407,8
470	+12,0-0	416,8
480	+12,0-0	434,7
500	+12,0-0	477,9
525	+12,0-0	534,1
540	+12,0-0	563,3
560	+12,0-0	591,3
585	+12,0-0	645,7
600	+12,0-0	679,2
620	+12,0-0	743,9
635	+12,0-0	760,8
650	+12,0-0	797,1
690	+12,0-0	898,3
700	+15,0-0	924,5
720	+15,0-0	1001,5
750	+15,0-0	1061,3
770	+15,0-0	1118,7

Tolérance de longueur +15mm-0

* Longueur maximum 200 mm

De 30 à 400 mm de diamètre : longueur maxi 300 mm

+ de 400 mm : longueur maxi 80

Approflon - Février 2010

Données non contractuelles