

Epaisseur (mm)	Tolérance (mm)	Poids en Kg/ M ²	Largeur (mm)				
			300	600	1000	1200	1500
			Longueur minimum (en mètre) de production <u>si hors stock</u>				
0,025	+0,01-0	0,06	16000	8000			
0,05	+0,01-0	0,12	320	160			
0,1	+0,01-0	0,23	175	88	52	44	
0,15	+0,02-0	0,35	100	50	30	25	
0,2	+0,02-0	0,46	80	40	25	20	16
0,25	+0,02-0	0,58	60	30	20	18	15
0,3	+0,02-0	0,69	52	27	17	13	12
0,35	+0,03-0	0,81	42	21	13	11	9
0,4	+0,03-0	0,92	40	20	12	10	8
0,5	+0,03-0	1,15	33	16	11	9	7
0,6	+0,04-0	1,38	26	13	9	7	6
0,8	+0,04-0	1,84	20	10	6	5	4
1	+0,05-0	2,30	16	8	5	4	3
1,5	+0,10-0	3,45	12	6	4	3	2
2	+0,20-0	4,60	9	4	3	2	2
2,5	+0,30-0	5,75	7	3	2	2	2
3	+0,30-0	6,90	5	3	2	2	2
4	+0,35-0	9,20	4	2	2	2	2
5	+0,40-0	11,50	3	2	2	2	2
6	+0,40-0	13,80	3	2	2	2	

Tolérance de largeur : +3%

Approflon - Février 2010

Données non contractuelles