

Ø ext.	10	12	14	15	16	18	20	22	25	27	28	30	32	35	38	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	120								
Ø int.																																							
4	x																																						
5	x																																						
6	x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
8		x	x	x	x	x	x	x	x			x																											
10			x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x																						
12					x	x	x	x	x	x		x																											
14							x	x	x			x																											
15								x	x	x	x	x	x			x	x	x																					
16								x	x																														
18									x	x	x	x			x																								
20										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			
22												x	x	x																									
25												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
28														x	x																								
30															x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
35																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
38																	x																						
40																			x	x	x	x	x	x	x														
45																				x	x	x	x	x															
50																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
55																						x	x	x	x														
60																							x	x	x	x	x	x	x										
65																								x	x	x	x												
70																									x	x	x												
75																										x	x	x											
80																											x	x	x	x	x	x							
85																												x	x	x									
90																													x	x	x								
100																														x	x	x							
Tolér. Ø ext.	+0,5-0						+1-0						+1,5-0						+2-0						+3-0														
Tolér. Ø int.	+0-0,5						+0-1						+0-1,5						+0-2						+0-3														

Fabrication en longueur de 2 mètres avec +2% de tolérance