

Diamètre	Tolérance	1000	2000	3000
4	+0,3-0	•	•	•
5	+0,3-0	•	•	•
6	+0,4-0	•	•	•
7	+0,4-0	•	•	•
8	+0,4-0	•	•	•
9	+0,4-0	•	•	•
10	+0,4-0	•	•	•
11	+0,8-0	•	•	•
12	+0,8-0	•	•	•
13	+0,8-0	•	•	•
14	+0,8-0	•	•	•
15	+0,8-0	•	•	•
16	+0,8-0	•	•	•
17	+0,8-0	•	•	•
18	+0,8-0	•	•	•
19	+0,8-0	•	•	•
20	+0,8-0	•	•	•
22	+1,2-0	•	•	•
25	+1,2-0	•	•	•
28	+1,2-0	•	•	•
30	+1,2-0	•	•	•
32	+1,6-0	•	•	•
35	+1,6-0	•	•	•
38	+1,6-0	•	•	•
40	+1,6-0	•	•	•
42	+2,0-0	•	•	•
45	+2,0-0	•	•	•
50	+2,0-0	•	•	•
55	+2,4-0	•	•	•
60	+2,4-0	•	•	•
65	+2,8-0	•	•	•
70	+2,8-0	•	•	•
75	+3,2-0	•	•	•
80	+3,2-0	•	•	•
85	+3,6-0	•	•	•
90	+3,6-0	•	•	•
100	+4,0-0	•	•	•
110	+5,0-0	•	•	•
120	+5,0-0	•	•	•
130	+5,0-0	•	•	
140	+5,0-0	•	•	
150	+5,0-0	•	•	
160	+6,0-0	•		
170*	+6,0-0	•		
180*	+6,0-0	•		
200*	+6,0-0	•		
250*	+6,0-0	•		

Tolérance de longueur : +2%

* Pièce Moulé en lg 1000

Liste susceptible d'évoluer dans le temps